



plafundo, laje pré-fabricada 02, paredes resistivas 030cm, laje à vista 03, laje alveolar 04, guarda, PE60 + vidro laminado (300x300x3mm) 05, estrutura metálica para laje, tubo de aço 10cm 06, cantoneira de arcos arredondada e "viro" 07, esquadro metálico 08, tubos de queda e de fibra estrutural, PVC 030cm 09, viga, laje estrutural à vista (h=200cm) 10, viga, laje estrutural à vista (h=100cm) 11, apo, laje (h=30cm) 12, "porta" com correr inferior, laje dupla face acastanhada em cantoneira 60x60x60x60 e exterior (laje) em cantoneira 60x60 13, laje (h=10cm) 14, acabamento de pavimento exterior, laje (h=10cm) sobre 030x030x030 15, massa de assenta laje estrutural 16, cobertura, laje 30cm + muro de segurança ao teto entoldado 17, caridade, acrílico 18, canal de escoamento, laje (h=10cm) acastanhada em alvenaria 19, laje alveolar sobre laje de laje 20, porta de correr, estrutura metálica (laje) 21, arcos e paredes desatadas em alvenaria (h=10cm) 22, placas de laje (30x30x3cm) 23, tubo metálico 24, lajes metálicas de fixação 25, guarda-lua sobre laje de PVC 26, material atóxico resistente a abrasão de uso + revestimento polimérico 27, canal de água, PVC 28, guarda de cobertura nível 29, junta de dilatação (h=5) guarda 30, porta rotativa, vidro duplo laminado e aço

